

## ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR SMART 4 ruedas

|                                   |              |                             |                 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| Longitud scooter                  | 103-99-85 cm | Baterías gel                | 2x12 Ah         |
| Anchura scooter                   | 50 cm        | Motor                       | 180 W           |
| Peso total                        | 41 kg        | Velocidad máxima            | 6 km/h          |
| Peso baterías                     | 9,5 kg       | Autonomía máxima            | 16 km           |
| Peso asiento                      | 6,5 kg       | Asiento giratorio 360º      | SI              |
| Peso parte delantera              | 12 kg        | Manillar                    | barra           |
| Peso parte trasera                | 13 kg        | Diametro ruedas             | 19 cm           |
| Pendiente máxima                  | 21%          | Pendiente de seguridad      | 12%             |
| Asiento regulable en altura       | SI           | Peso máximo recomendado     | 100 kg          |
| Respaldo asiento abatible         | SI           | Tipo cubiertas              | macizas         |
| Anchura base asiento              | 44 cm        | Color                       | azul metalizado |
| Profundidad base asiento          | 40 cm        | Cesta portaobjetos          | SI              |
| Altura libre al suelo             | 70mm         | Retrovisores                | NO              |
| Reposacabezas                     | NO           | Bolsa portaobjetos asiento  | SI              |
| Reposabrazos regulable en anchura | SI           | Paragolpes delantero        | SI              |
| Angulo reposabrazos regulable     | NO           | Paragolpes trasero          | SI              |
| Cinturón de seguridad             | NO           | Luces delanteras            | SI (LED)        |
| Amortiguación delantera           | NO           | Luces traseras              | reflectantes    |
| Amortiguación trasera             | NO           | Intermitentes               | NO              |
| Partes en las que se desmonta     | 5            | Ruedines antivuelco         | SI              |
| Palanca desembrague               | SI           | Regulador columna dirección | SI              |
| Certificado CE producto sanitario | CE 93_42     | Normas ISO9001 y ISO13485   | SI              |

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*

