

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR GALA

Motor	2x150W brushless	Batería de LITIO	6Ah/10Ah/20Ah
Velocidad max.	6 km/h	Chasis	Aluminio
Autonomía max. (según batería)	10km/14km/26km	Joystick con display digital	SI
Peso total silla (sin batería)	18,9 kg	Peso batería litio (ud)	1,5kg/1,8kg/2,2kg
Amortiguación delantera	SI (doble)	Amortiguación trasera	SI (doble)
Asiento viscoelástico	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Carga baterías por joystick	SI	Carga independiente por batería	SI
Reposabrazos abatibles	SI	Peso máximo recomendado	100 kg
Longitud con reposapiés abiertos	95 cm	Longitud con reposapiés plegados	85 cm
Anchura ruedas traseras	59 cm	Longitud silla plegada	34 cm
Altura	92 cm	Altura silla plegada	78 cm
Anchura asiento entre reposabrazos	47 cm	Profundidad asiento	42 cm
Altura base asiento	51 cm	Adaptable diestros/zurdos	SI
Pendiente máxima	14%	Pendiente de seguridad	8%
Reposapiés abatible hacia arriba	SI	Llantas de aluminio	SI
Reposapiés extraíbles (con tornillo)	SI	Velocidad marcha atrás	3 km/h
Rueda trasera antipinchazos	27 cm	Rueda delantera antipinchazos	17 cm
Intensidad joystick progresiva	SI	Nº marchas	5
Cinturón de seguridad	SI	Barra para empuje manual	SI
Maletín porta-objetos	SI	Bolsillo trasero	SI
Plegable	SI	Pata de cabra y sistema stand up	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
ACCESORIOS			
Luces delanteras y traseras	SI	Joystick posición acompañante	SI
Reposacabezas	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Giro joystick 90º	SI
<p>Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.</p>			

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercaer se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

