

Vento

Vento litio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Vento combina un diseño compacto y funcional con una conducción cómoda y una excelente maniobrabilidad. Su asiento giratorio y sus dimensiones contenidas facilitan el uso diario.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIBERCAR VENTO Y VENTO LITIO

	Longitud scooter	107 cm		Baterías	2x20 Ah	LITIO 21 Ah
	Longitud a medida (bajo pedido)	90 - 106 cm		Potencia motor máxima	500 W	
	Anchura scooter	50 cm		Potencia motor nominal	300 W	
	Peso total (GEL / LITIO)	55 kg 45 kg		Velocidad máxima	8 km/h	
	Peso baterías (GEL / LITIO)	14 kg 4 kg		Autonomía máxima (GEL / LITIO)	25 km	27 km
	Peso parte delantera	16 kg		Peso asiento	11 kg	
	Peso parte trasera	14 kg		Asiento giratorio 360°	Sí	
	Asiento regulable en altura	Sí		Díámetro ruedas (del-tras)	19-22 cm	
	Respaldo asiento abatible	Sí		Tipo cubiertas	macizas	
	Pendiente máxima	21%		Pendiente de seguridad	12%	
	Anchura base asiento	42 cm		Peso máximo recomendado	136 kg	
	Profundidad base asiento	42 cm		Manillar	ergonómico	
	Altura suelo-plataforma	80 mm		Color	azul metalizado	
	Reposacabezas	No		Cesta portaobjetos	Sí	
	Reposabrazos regulable en anchura	Sí		Bolsa portaobjetos asiento	Sí	
	Ángulo reposabrazos regulable	Sí		Paragolpes delantero	Sí	
	Cinturón de seguridad	No		Paragolpes trasero	Sí	
	Amortiguación delantera	Sí (doble)		Luces delanteras	Sí (LED)	
	Amortiguación trasera	No		Luces traseras	reflectantes	
	Partes en las que se desmonta	5		Intermitentes	No	
	Toma USB	No		Ruedines antivuelco	Sí	
	Palanca desembrague	Sí		Regulador columna dirección	Sí	
	Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745		Normas ISO	ISO 9001 y ISO 13485	

ACCESORIOS

	Luces delanteras y traseras	Sí		Longitud a medida	Sí
	Adaptación zurdos	Sí		Mochila	Sí
	Porta-muletas	Sí		Porta-bastón	Sí
	Porta-latas	Sí		Funda protectora	Sí
	Chubasquero	Sí		Color personalizable	Sí
	Asiento calefactable	Sí		Retrovisores	Sí

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.
En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.